

Agente Livellante 90.970

Codice A31890970000

DESCRIZIONE PRODOTTO

Additivo liquido Siliconico da aggiungere agli inchiostri, a base solvente e a polimerizzazione ultravioletta, per migliorarne la distensione.

UTILIZZO

È utilizzato in quei casi in cui non si ha una perfetta distensione dell'inchiostro sul supporto di stampa.

PROCESSO APPLICATIVO

Quantità	Max. 3%
Conservazione	Il prodotto, conservato nella confezione originale sigillata, ha una vita utile di due anni.
Confezione	100 g
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta

PREPARAZIONE

Aggiungere all'inchiostro nella percentuale massima del 3% e miscelare accuratamente prima dell'utilizzo.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

L'additivo ha la funzione di incrementare la distensione dell'inchiostro senza comprometterne le altre peculiarità.

Il prodotto aiuta a eliminare eventuali difetti superficiali della stampa, come l'effetto buccia d'arancia.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per inchiostri sia a base solvente sia UV
- Elimina i difetti superficiali dell'inchiostro, quali buccia d'arancia, bolle d'aria o pinholes

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.
- Non eccedere con l'aggiunta dell'Agente Livellante 90.970 nell'inchiostro per non compromettere l'adesione tra i diversi strati di inchiostro (diversi passaggi di stampa).

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptains.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni.