

Collodio Spellicolabile C

Codice A31195867005

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vernice trasparente protettiva a base solvente. Può essere rimossa, "spellicolata", dopo il completo asciugamento dei solventi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Collodio spellicolabile C è una vernice trasparente protettiva che può essere rimossa da substrati specifici. Il collodio spellicolabile C può essere utilizzato per favorire un comodo trasferimento delle grafiche realizzate con la tecnica delle decalcomanie scivolanti all'acqua, o per proteggere temporaneamente le superfici di interesse.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporto	Carta per decals; stampe realizzate con serie TEXYLON 58.000 e 59.000
Fili/Cm	Da 12 a 32 fili/cm
Emulsione	Vedi tabella di riferimento
Racla	Profilo tondo Durezza: 60 - 65 Shore
Pulizia	Solvente Lavaggio LQ 90.920
Asciugamento	24 ore in condizioni ambientali standard
Conservazione	Il prodotto ha una vita utile di un anno se conservato nelle confezioni originali sigillate.
Confezione	5 kg
Scheda di Sicurezza	Disponibile a richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Buona tenacità e plasticità del film asciutto
- Ottima spellicolabilità dalla carta decals e dalle grafiche realizzate con le serie Texylon 58.000 e 59.000
- Elevata trasparenza

CARATTERISTICHE TECNICHE

La resa del prodotto stampato a 15 fili/cm è di circa 10 m²/kg. Tale dato è del tutto indicativo, in quanto dipende fortemente dall'attrezzatura e dalle altre variabili in stampa.

PREPARAZIONE

Il Collodio Spellicolabile C è pronto all'uso e non deve essere diluito

Se utilizzato come film per il trasferimento delle decalcomanie scivolanti all'acqua, si consiglia di realizzare tutta la grafica utilizzando i prodotti delle serie Texylon 58.000 e 59.000.

Per garantire la spellicolabilità, è necessario completare la grafica con uno strato di Texylon 59.800 Base Trasparente (A31159800).

Lo strato di trasparente A31159800 deve essere completamente asciutto prima di ricevere l'applicazione del Collodio Spellicolabile C.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche del prodotto prima di procedere alla produzione.
- Le informazioni qui riportate sono il risultato di conoscenze ed esperienze precedenti, non rappresentano garanzia o assicurazione.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualsiasi natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni.